


# RC-1014 单作用通用液压油缸

## 技术参数与技术图纸



RC-51-RC-7513

型号	RC-1014	
承载能力 (Ton/kN)	10/101	
行程 (mm)	356	
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	14.5	
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	516	
本体高度 A (mm)	450	
伸展高度 B (mm)	806	
外径 D (mm)	57	
油缸内径 E (mm)	42.9	
活塞杆直径 F (mm)	38.1	
进油口距底部高度 H (mm)	19	
标准鞍座直径 J (mm)	35	
鞍座凸出高度 K (mm)	6	
柱塞内孔螺纹 O	1" -8	
柱塞螺纹长度 P (mm)	19	
底座 安装 孔尺 寸	螺栓分布圆 U (mm)	39
	螺纹 V	<sup>5</sup> / <sub>16</sub> " -18un
	螺纹深度 Z (mm)	12
外环螺纹 W	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " -14	
外环螺纹长度 X (mm)	26	
重量 (KG)	8.2	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。