


# RCH-302 单作中空柱塞液压油缸

## 技术参数与技术图纸



RCH-202 to RCH-1003

型号	RC-302	
承载能力 (Ton/kN)	30/326	
行程 (mm)	64	
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	46.6	
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	298	
本体高度 A (mm)	178	
伸展高度 B (mm)	242	
外径 D (mm)	114	
油缸内径 E (mm)	88.9	
柱塞直径 F (mm)	63.5	
进油口距底部高度 H (mm)	21	
标准鞍座直径 J (mm)	63	
鞍座凸出高度 K (mm)	9.0	
柱塞内螺纹 O	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "-16un	
柱塞螺纹长度 P (mm)	22	
基座安 装孔尺 寸 (mm)	螺栓分布圆 U (mm)	92.2
	螺纹 V	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "-16un
	螺纹深度 Z (mm)	14.0
外环螺纹 W	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "-12	
外环螺纹长度 X (mm)	42	
中心孔径 Y (mm)	<b>33.3</b>	
重量 (KG)	10.9	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。