


# RSM-50 单作用薄型液压油缸

## 技术参数与技术图纸



### RSM-系列

型号	RSM-50	
承载能力 (Ton/kN)	5/45	
行程 (mm)	6	
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	6.5	
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	4	
本体高度 A (mm)	32	
伸展高度 B (mm)	38	
外径 D (mm)	58×41	
油缸内径 E (mm)	28.7	
柱塞直径 F (mm)	25.4	
进油口距底部高度 H (mm)	16	
鞍座凸出高度 K (mm)	1	
柱塞到底板距离 L (mm)	20	
柱塞到安装孔距离 M (mm)	22	
螺纹 O (mm)	-	
螺纹深度 P (mm)	-	
螺栓分布圆 U (mm)	-	
油缸安装孔径尺寸 (mm)	螺栓分布圆 U1	28.5
	孔径 V	5.5
	沉孔直径	<b>9.1</b>
	沉孔长度	4.3
重量 (KG)	1.0	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。