

中湿度电子防潮箱选型手册与技术参数

(控湿范围:20%-60%RH)



100L



165L



246L



325L



435L



546L



720L



878L



1440L (四门)



1440L (六门)

非防静电型号	防静电型号	外形尺寸(W*D*H)	内部尺寸(W*D*H)	平均功率(W)	最大功率(W)	层板数量	容积(L)
MC108	MC108F	448*400*688mm	446*372*598mm	13	91	1	100
MC168	MC168F	448*450*1010mm	446*422*848mm	18	126	3	165
MC268	MC268F	598*400*1310mm	596*372*1148mm	18	126	3	246
MC328	MC328F	900*450*1010mm	898*422*848mm	20	140	3	325
MC468	MC468F	900*600*1010mm	898*572*848mm	20	140	3	435
MC568	MC568F	598*710*1465mm	596*682*1298mm	20	140	3	546
MC718	MC718F	598*710*1910mm	596*682*1723mm	20	140	5	720
MC878	MC878F	900*600*1890mm	898*572*1698mm	20	140	5	878
MC1368	MC1368F	1200*710*1910mm	1198*682*1723mm	40	280	5	1440
MC1369	MC1369F	1200*710*1910mm	1198*682*1723mm	40	280	5	1440

*白色为非防静电系列；黑色为防静电系列，型号后带有 F。

产品特性:

1.柜体采用1.2mm 优质宝钢钢板制作，多处加强结构，承重性能好，重叠式结构设计，密封性能极佳。

2.表面涂层选用美国杜邦公司 (DuPont) 环保涂料，处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强，防静电机型表面处理采用先进的防静电烤漆，静电

阻值为 10^6 - 10^8 欧姆，美观大方。

3.门镶3.2mm 高强度钢化汽车玻璃，防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计，有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定（防静电机型脚轮为防静电）。

4.LED 超高亮数码显示，温湿度传感器采用美国原装著名品牌 honeywell（美国霍尼韦尔），温湿度独立显示，使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。

5.湿度显示范围0%~99%RH，温度显示范围-9℃~99℃。显示精度：湿度 $\pm 3\%RH$ ；温度 $\pm 1^\circ C$ 。

6.机芯利用德国与加拿大合作技术，采用进口吸湿材质，取得中国国家专利。

7.行业内唯一一家拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间，节省能源，延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料，杜绝安全隐患

8.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿，24小时内湿度上升不超过10%。

9.全国首家整机通过 **RoHS** 环保认证和 **CE** 认证的产品。避免重金属等元素污染存放的产品。

10.可通过 RS232 或者 USB 串口与计算机连接，记录温湿度曲线数据变化(选配)。

11.用于湿度敏感类材料的防潮保管，如 IC 等湿度特别敏感的材料存放，可选购防静电（黑色）和非防静电，不锈钢制作。

12.免费维修五年，终生免费咨询。

13.可根据客户要求量身定制。