

智能鼓风干燥箱选型手册与技术参数



立式干燥箱背面（实物颜色）

因拍摄角度和光线原因，图片存在色差以实物为准

智能台式鼓风干燥箱参数

型号	电源电压	消耗功率	控温范围	温度波动	隔板	工作室尺寸(W*D*H)	外形尺寸(W*D*H)
DCTG-9023A	220V/50HZ	500W/750W	RT+10-250℃	±0.5℃	2 块	300*300*270mm	500*450*440mm
DCTG-9053A		750W/1050W				420*350*350mm	710*520*520mm
DCTG-9123A		1500W/1740W				550*350*550mm	840*530*730mm
DCTG-9203A		2000W/2500W				600*550*600mm	890*730*780mm
DCTG-9025A	220V/50HZ	500W/750W	RT+10-300℃	±0.5℃	2 块	300*300*270mm	500*450*440mm
DCTG-9055A		750W/1050W				420*350*350mm	710*520*520mm
DCTG-9125A		1500W/1740W				550*350*550mm	840*530*730mm
DCTG-9205A		2000W/2500W				600*550*600mm	890*730*780mm

智能立式鼓风干燥箱（250 度）参数

型号	电源电压	消耗功率	控温范围	温度波动	隔板	工作室尺寸(W*D*H)	外形尺寸(W*D*H)
VCTG-9030	220V/50HZ	750W/850W	RT+10-250℃	±0.5℃	2 块	340*320*320mm	480*500*630mm
VCTG-9070		1050W/1240W				400*350*500mm	550*530*760mm
VCTG-9140		1500W/1740W				450*550*550mm	600*710*845mm
VCTG-9240		2100W/2500W				600*500*750mm	650*755*1045mm
VCTG-9420	380V/50HZ	4000W/4500W			3 块	600*550*1300mm	745*750*1670mm
VCTG-9620		4500W/4800W			4 块	800*600*1300mm	945*800*1690mm
VCTG-9920		6000W/6500W				1000*600*1600mm	1140*800*2150mm

智能立式鼓风干燥箱（300 度）参数

型号	电源电压	消耗功率	控温范围	温度波动	隔板	工作室尺寸(W*D*H)	外形尺寸(W*D*H)
VCTG-9035A	220V/50HZ	750W/850W	RT+10-300℃	±0.5℃	2 块	340*320*320mm	480*500*630mm
VCTG-9075A		1050W/1240W				400*350*500mm	550*530*760mm
VCTG-9145A		1500W/1740W				450*550*550mm	600*710*845mm
VCTG-9245A		2100W/2500W				600*500*750mm	650*755*1045mm
VCTG-9425A	380V/50HZ	4000W/4500W			3 块	600*550*1300mm	745*750*1670mm
VCTG-9625A		4500W/4800W			4 块	800*600*1300mm	945*800*1690mm
VCTG-9925A		6000W/6500W				1000*600*1600mm	1140*800*2150mm

用途概述:

电热鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌作用。

产品特点:

- ★工作室材质为不锈钢 SUS304 材质，外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配。
- ★工作室搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。
- ★保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，隔温效果好，国内首创，高性能的绝缘结构。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传。
- ★门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温、抗老化性好。
- ★进口风机箱内形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性。
- ★温度测控系统微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源，有定时功能，定时时间最长达 9999 分钟。