


# CLRG-25012 双作用大吨位液压油缸

## 技术参数与技术图纸



CLRG-2002, CLRG-100012

型号	CLRG-25012	
承载能力 (Ton)	250	
行程 (mm)	300	
油缸最大承载能力 (kN)	推:2565	拉:1068
油缸有效面积 (cm <sup>2</sup> )	推:366.4	拉:152.6
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	推:10993	拉:4578
本体高度 A (mm)	485	
伸展高度 B (mm)	785	
外径 D (mm)	275	
油缸内径 E (mm)	216	
柱塞直径 F (mm)	165	
进油口距底部高度 H (mm)	73	
顶端到回油口距离 I (mm)	78	
标准鞍座直径 J (mm)	145	
鞍座凸出高度 K (mm)	1	
柱塞孔深度 L (mm)	24	
安装螺纹中心距离 U (mm)	190	
螺纹规格 V (mm)	3×M12	
螺纹最低深度 Z (mm)	22	
重量 (kg)	207	
可选驱动泵	电动液压泵和机动液压泵。	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。